

самозалепващи

ленти

Intertape PG22

- ▶ Отлична адхезия върху алуминий и безостатъчно отстраняване
- ▶ Температурна устойчивост до 140 °C
- ▶ Подходяща да получите чисти разделителни линии при боядисване
- ▶ Отличен ефект на запълване за защита на бобини

Общо описание:

Ленти за маски, чувствителни на налягане, разработени за самолетната промишленост, където е необходима устойчивост на високо разтворими бои на основата на полиуретан. Лепилото е специално създадено да осигури отлична адхезия към и безостатъчно отстраняване върху разнообразие от готови алуминиеви повърхности.

Тази лента е също така подходяща да поддържа междунамотковата изолация в потопени или сухи трансформаторни бобини.

Приложение

Когато се прилага при боядисване на самолети тази лента издържа до три цикъла на нагряване до 60 °C за от 4 до 6 часа.

Друго приложение е маскиране при индустриално боядисване при температура до 150 °C за 30 минути (напр. автомобили). Не се препоръчва за употреба на открито.

Подходяща за поддържане на междунамотковата изолация при трансформатори

Срок на годност

може да се съхранява при стайна температура за най-малко 12 месеца.

Условия на съхранение

за най-добър срок на годност на съхранение температурата трябва да бъде 15 °C до 25 °C относителна влажност 50% +/- 30%

		Стойност	Тест норма
Цвят		млечно бяло	
Обща дебелина	mils (mm)	7 (0,178)	ASTM-D1000
Подложка		хартия	
Макс. топл. устойчивост (за кратък период)	°C	140	
Топлинен клас	°C	120	
Разтегляне	%	10	ASTM-D1000
Якост на опън	N/25 mm	118	ASTM-D1000
Разтегляне	%	7,5	ASTM-D1000
Диелектрична якост (50% R.H./23 °C)	kV/mm	8,3	ASTM-D1000
Лепило		Каучук и синтетична смола	
Адхезия към стомана	N/25 mm	4,3	ASTM-D1000

Свойствата на продукта, дадени в тази таблица се основават на резултати от изпитания на типичен материал, произведен от дъщерните фирми на Von Roll Holding Ltd. (по-долу изписани като Von Roll). Типични са известни изменения в качествата на продукта. Забележки или предложения, отнасящи се до всичко друго, освен за качествата на продукта, се предлагат за разглеждане само на вниманието на крайни потребители или други личности, което може да има отношение в независимото определяне на употребата и/или начина на ползване на продукта. Von Roll не претендира или гарантира, че използването на продукта ще има резултатите, описани в тези данни, или че информацията, която се подава е пълна, точна и използваема. Потребителят трябва да пробва продукта, за да определи качествата и тяхната пригодност за неговите нужди. Von Roll специално се отказва от каквато и да е отговорност за всякаква щета, вреда, нараняване, загуба на средства към който и да е човек, в следствие на пряка или непряка зависимост на този човек от каквато и да е информация, съдържаща се в тези данни. Нищо съдържащо се в тази брошура с данни не представлява задание или гаранция, както и които и да са други материали. Von Roll не дава каквито и да са гаранции в тази брошура с данни, изобразена, или предполагаема, включително каквито и да са гаранции или съответствие за частична употреба или цели. Von Roll в никакъв случай няма да бъде отговорен за случайни, примерни, наказателни или последователни щети.