Серия HT – стъклолакотръба, защитено фибростъкло

HT е стъклолакотръба, изработена от оплетени влакна от фибростъкло, обработени при висока температура, за да им се придаде форма и импрегнирани със смола, за придаване на механична плътност. Използват се за механична защита в областта на окабеляването, електрическите двигатели, трансформатори и др.

Термичен клас: C

Работна температура: -30°C +250°C
За кратко до 320°C

Вътрешен диам.	Отклинение mm	Дебелина на стената
0,5	+0.3 -0	0,35 ±0,12
1		0,35 ±0,12
1,5		0,35 ±0,12
2		0,35 ±0,12
2,5		0,35 ±0,12
3		0,40 ±0,12
3,5		0,40 ±0,12
4		0,40 ±0,12
5		0,50 ±0,12
6		0,50 ±0,12
7		0,50 ±0,12
8		0,50 ±0,12
9	+0.5 -0.1	0,60 ±0,12
10		0,60 ±0,12
12		0,60 ±0,12
14		0,70 ±0,12
16		0,70 ±0,12
18	+1.0 -0.5	0,80 ±0,15
20		0,80 ±0,15

Опаковки:

от 0,5 до. 4 мм ,гранки от 200 м

от 5 до 20 мм ,гранки от 100 м

от 22 до 24мм гранки от 50 м

Цвят:

Стандартен цвят - черен,
други цветове при поискване

Пробивно напрежение:

1000 V

Приложения:

Окабеляване и защита на електрически кабели

:

Характеристики	Резултати
След топлинна обработка	След 360 ° C няма деформации.
Самогасящи	Самогасящ се материал UL 1441 VW-1

Общи електрически приложения
Сертификати

UL File E311983

Данните, съдържащи се в този лист, се основават на тестове, които считаме за валидни, но които не представляват неявна или изразена гаранция. Те могат да се променят по всяко време, според новите знания или нужди, без предварително уведомление от производителя.