ЛИСТ С ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ
КЛИНОВЕ ОТ ПАРЕН БУК

КЛИНОВЕ ОТ ПАРЕН БУК

Състав: КЛИНОВЕ ОТ ПАРЕН БУК са изработени от босненска или румънска букова дървесина.

Характеристики: буковата дървесина, използвана в производството, се изпарява, в специални пещи, за да стане мека и гъвкава. В пещта, освен изпаряване, се извлича и влагата, за да се намали тя до между 12 и 15%.
По време на производството на клинове, се намалява допълнително процента на влагата, за да се получи продукт, който е с устойчиви размери.
Порьозността на буковото дърво позволява при насищането смолите на двигателите и трансформатори да се просмукват в дървото, като така го циментират.
Ако КЛИНОВЕТЕ ОТ ПАРЕН БУК са подходящо наситени, те се класифицират в топлинния клас на насищащия материал.
КЛИНОВЕ ОТ ПАРЕН БУК са подходящи за приложение в електрически двигатели за затваряне на слотове, в изолация на трансформатори и навсякъде е необходима дебелина или опора.

Наличност: профил полу-кръг от 3 mm до 14 mm, дължина от 400 mm до 1200 mm.

Код	Профил	Размери (полу-кръг)	
	mm	ширина mm x височина mm	Толеранс
101003	3	3 x 1,8	± 10%
101004	4	4 x 2,1	± 10%
101005	5	5 x 2,5	± 10%
101006	6	6 x 3,0	± 10%
101007	7	7 x 3,5	± 10%
101008	8	8 x 4,0	± 10%
101009	9	9 x 4,5	± 10%
101010	10	10 x 5,0	± 10%
101011	11	11 x 5,5	± 10%
101012	12	12 x 6,0	± 10%
101014	14	14 x 7,0	± 10%

Бележка Стойностите по-горе са средни стойности от надеждни тестове, като стойностите не бива да се приемат за наше задължение или отговорност. Потребителят трябва сам да определи пригодността за специфичното приложение.

СИБЕЛ ООД